

Fallschutzplatten

Höchstmögliche zertifizierte Sicherheit



Die stossdämpfenden Fallschutzplatten bieten auf Spiel- und Freizeitanlagen höchst mögliche Sicherheit und Schutz vor Verletzungen bis zu einer Höhe von 3 Metern (geprüft und zertifiziert SN EN 1176-1:2008). Optimale Witterungs- und Verrottungsbeständigkeit garantieren eine hohe Lebensdauer und geringe Wartungskosten. Auch hier können Fallschutzplatten sinnvoll eingesetzt werden:

- Pflegeheime und REHA-Center
- Kindergärten, Schul- und Pausenhöfe
- Gehwege, Terrassen und Treppenstufen
- Tribünen

Fallschutzplatten sind schnell und problemlos verlegt und die grosse Produktvielfalt lässt in punkto Sicherheit, Farbe und Grösse keine Wünsche offen.



Betonprodukte mit Zukunft

silisport®


Spiel- und Sportplatzprodukte

Fallschutzplatten EUROFLEX® – Produkte-Übersicht




Fallschutzplatten EUROFLEX®

Recycling-Gummigranulat
farbiges Bindemittel
nicht farbbeständig




Fallschutzplatten EUROFLEX® Soft-System

Recycling-Gummigranulatplatten
farbiges Bindemittel
nicht farbbeständig
inkl. Dämpfungsschicht (Rollenware)




Fallschutzplatten EUROFLEX® EPDM

Unterbau: Recycling-Gummigranulat
Oberfläche: EPDM-Neugummigranulat
weitgehend farbbeständig




Fallschutzplatten EUROFLEX® EPDM Soft-System

Unterbau: Recycling-Gummigranulat
Oberfläche: EPDM-Neugummigranulat
weitgehend farbbeständig
inkl. Dämpfungsschicht (Rollenware)



Fallschutzplatten EUROFLEX® EPDM 2- + 3-farbig

Unterbau: Recycling-Gummigranulat
Oberfläche: EPDM-Neugummigranulat
weitgehend farbbeständig



Fallschutzplatten EUROFLEX® EPDM Mulch

Unterbau: Recycling-Gummigranulat
Oberfläche: EPDM Gummi Mulch
weitgehend farbbeständig

Fallschutzplatten EUROFLEX® – Farbpalette

Standardfarben Recycling-Gummigranulat



rot (A)



grün (B)



schwarz (C)



grau (D)


Standardfarben EPDM-Neugummigranulat



beige
RAL 1014



eggshell
RAL 1015



grau
RAL 7038




gelb
RAL 1002



grün
RAL 6021



rot
RAL 3016




blau
RAL 5015


Sonderfarben EPDM-Neugummigranulat




mittelgrau
RAL 7037



dunkelgrau
RAL 7011



leuchtblau
RAL 5012




dunkelblau
RAL 5010



lila
RAL 4005



pink
RAL 4003



türkis
RAL 5018



leuchtgrün
RAL6017



dunkelgrün
RAL 6005



beigebraun
RAL 8024



braun
RAL 8025



leuchrot
RAL 3017



leuchtgelb
RAL1012



leuchtorange
RAL 2008

Zur Beachtung

Farbabweichungen gegenüber diesen Farbmustern und den Handmustern sind nicht auszuschliessen. Sollten innerhalb einer Lieferung Farbabweichungen feststellbar sein, ist das primär auf das unterschiedliche Alter der Elemente zurückzuführen. Eine Anpassung wird in Kürze stattfinden. Farbabweichungen sind keine Produktmängel!

Zusätzliche Sonderfarben auf Anfrage möglich.



Fallschutzplatten EUROFLEX® – Hinweise

Zulässige Fallhöhen in Meter

Plattenstärke in mm	30	40	45	50	55	60	70	80	90	Farben
Fallschutzplatten	1.00	1.20	1.50	1.50	1.60	1.70	2.10	2.40	–	A, B, C, D
Fallschutzplatten Soft-System	–	–	–	–	–	–	–	2.60	3.00	A, B, C, D
Fallschutzplatten EPDM	1.00	1.20	–	1.40	1.60	–	2.10	2.40	–	EPDM
Fallschutzplatten EPDM Soft-System	–	–	–	–	–	–	–	–	3.00	EPDM
Fallschutzplatten EPDM 2- + 3-farbig	1.00	1.20	–	1.40	1.60	–	2.10	2.40	–	EPDM
Fallschutzplatten EPDM Mulch	1.00	1.20	–	1.50	1.60	–	2.10	2.40	–	EPDM

Verlegen

Die Platten werden im Verband verlegt, keinesfalls im Kreuzverband (Schachbrettmuster)! An den Rändern jeder zweiten Reihe wird eine halbe Platte eingesetzt.

Die Steckverbinder müssen bis zum Anschlag in die Löcher gesteckt werden. Um die Platten untereinander zu verbinden werden die Fugen der ersten und letzten Reihe verklebt (elastischer 1-Komponenten-PUR-Kleber, Bedarf: 1 Kartusche = ca. 4 ml).

Die Verwendung der Rand- und Eckplatten (abgeschrägte Platten) ist auf Grund der Stolpergefahr erforderlich. Diese Platten werden untereinander mit der Fallschutzfläche verklebt.

Bei Spielgeräten und anderen Teilen entsprechende Aussparung in die Platte schneiden. Anschnitt möglichst unter das Spielgerät legen. Platte durch Verwinden und Spreizen um das «Hinderniss» schieben. Zum Schneiden der Platten Stichsäge mit gezahntem Sägeblatt für Holz (mittel oder grob) verwenden.

Fallschutzplatten EUROFLEX®

Art.-Nr.	Farbe	Format L/B/H mm	pro Palett Stk./m ² /kg	kg/Stk.
Fallhöhe bis 100 cm				
00420600	rot	500/500/30	180/45/960	5,2
00420607	grün	500/500/30	180/45/960	5,2
00420618	grau	500/500/30	180/45/960	5,2
00420619	schwarz	500/500/30	180/45/960	5,2
Fallhöhe bis 120 cm				
00320200	rot	500/500/40	140/35/930	6,5
00320207	grün	500/500/40	140/35/930	6,5
00320218	grau	500/500/40	140/35/930	6,5
00320219	schwarz	500/500/40	140/35/930	6,5
Fallhöhe bis 150 cm				
06411700	rot	500/500/45	120/30/900	7,5
06411707	grün	500/500/45	120/30/900	7,5
06411718	grau	500/500/45	120/30/900	7,5
06411719	schwarz	500/500/45	120/30/900	7,5
Fallhöhe bis 150 cm				
00321200	rot	500/500/50	120/30/920	7,5
00321207	grün	500/500/50	120/30/920	7,5
00321218	grau	500/500/50	120/30/920	7,5
00321219	schwarz	500/500/50	120/30/920	7,5
Fallhöhe bis 160 cm (Kein Lagerartikel. Lieferung auf Bestellung.)				
00223000	rot	500/500/55	100/25/810	8,1
00223400	grün	500/500/55	100/25/810	8,1
00223018	grau	500/500/55	100/25/810	8,1
00223019	schwarz	500/500/55	100/25/810	8,1
Fallhöhe bis 170 cm				
06274300	rot	500/500/60	100/25/920	9,0
06274307	grün	500/500/60	100/25/920	9,0
06274318	grau	500/500/60	100/25/920	9,0
06274319	schwarz	500/500/60	100/25/920	9,0

Fallschutzplatten EUROFLEX®

Art.-Nr.	Farbe	Format L/B/H mm	pro Palett Stk./m ² /kg	kg/Stk.
Fallhöhe bis 210 cm				
00223500	rot	500/500/70	88/22/850	10,4
00223600	grün	500/500/70	88/22/850	10,4
00223518	grau	500/500/70	88/22/850	10,4
00223519	schwarz	500/500/70	88/22/850	10,4
Fallhöhe bis 240 cm				
06213200	rot	500/500/80	80/20/960	12,0
06213207	grün	500/500/80	80/20/960	12,0
06213218	grau	500/500/80	80/20/960	12,0
06213219	schwarz	500/500/80	80/20/960	12,0





Fallschutzplatten EUROFLEX® Soft-System*

bestehend aus Oberflächenplatte und Dämpfungsschicht in Rollen, Dicke 20 mm.

Art.-Nr.	Farbe	Format L/B/H mm	pro Palett	Stk./m ² /kg	kg/Stk.
Fallhöhe bis 260 cm					
09222100	rot	500/500/60	100/25/920	90/180	9,0
		Rolle			
09222107	grün	500/500/60	100/25/920	90/180	9,0
		Rolle			
09222118	grau	500/500/60	100/25/920	90/180	9,0
		Rolle			
09222119	schwarz	500/500/60	100/25/920	90/180	9,0
		Rolle			
Fallhöhe bis 300 cm					
09221100	rot	500/500/70	88/22/850	90/180	10,4
		Rolle			
09221107	grün	500/500/70	88/22/850	90/180	10,4
		Rolle			
09221118	grau	500/500/70	88/22/850	90/180	10,4
		Rolle			
09221119	schwarz	500/500/70	88/22/850	90/180	10,4
		Rolle			

Kein Lagerartikel. Lieferung auf Bestellung.



Fallschutzplatten EUROFLEX® EPDM

Art.-Nr.	Farbe	Format L/B/H mm	pro Palett: Stk./m ² /kg	kg/Stk.
Fallhöhe bis 100 cm				
42060501	Standartfarben	500/500/30	160/40/896	5,6
420605xx	Sonderfarben	500/500/30	160/40/896	5,6
Fallhöhe bis 120 cm				
32020501	Standartfarben	500/500/40	120/30/972	8,1
320205xx	Sonderfarben	500/500/40	120/30/972	8,1
Fallhöhe bis 140 cm				
32120501	Standartfarben	500/500/50	100/25/840	8,4
321205xx	Sonderfarben	500/500/50	100/25/840	8,4
Fallhöhe bis 160 cm				
22300501	Standartfarben	500/500/55	100/25/930	9,3
223005xx	Sonderfarben	500/500/55	100/25/930	9,3
Fallhöhe bis 210 cm				
22350501	Standartfarben	500/500/70	80/20/864	10,8
223505xx	Sonderfarben	500/500/70	80/20/864	10,8
Fallhöhe bis 240 cm				
62132501	Standartfarben	500/500/80	80/20/1024	12,8
621325xx	Sonderfarben	500/500/80	80/20/1024	12,8

Fallschutzplatten EUROFLEX® EPDM Soft-System

bestehend aus Oberflächenplatte und Dämpfungsschicht in Rollen, Dicke 20 mm.

Art.-Nr.	Farbe	Format L/B/H mm	pro Palett Stk./m ² /kg	kg/Stk.
Fallhöhe bis 300 cm				
09221501	Standartfarben	500/500/70	80/20/864	10,8
	Rolle	90/180		
092215xx	Sonderfarben	500/500/70	80/20/864	10,8
	Rolle	90/180		

Mindestabnahmemenge pro Bestellung und Farbe: 10 m².



Fallschutzplatten EUROFLEX® EPDM 2-farbig

Art.-Nr.	Farbe	Format L/B/H mm	pro Palett Stk./m ² /kg	kg/Stk.
	Fallhöhe bis 100 cm			
42060502	EPDM	500/500/30	160/40/896	5,6
	Fallhöhe bis 120 cm			
32020502	EPDM	500/500/40	120/30/972	8,1
	Fallhöhe bis 140 cm			
32120502	EPDM	500/500/50	100/25/840	8,4
	Fallhöhe bis 160 cm			
22300502	EPDM	500/500/55	100/25/930	9,3
	Fallhöhe bis 210 cm			
22350502	EPDM	500/500/70	80/20/864	10,8
	Fallhöhe bis 240 cm			
62132502	EPDM	500/500/80	80/20/1024	12,8


Fallschutzplatten EUROFLEX® EPDM 2-farbig Soft-System

bestehend aus Oberflächenplatte und Dämpfungsschicht in Rollen, Dicke 20 mm.

Art.-Nr.	Farbe	Format L/B/H mm	pro Palett Stk./m ² /kg	kg/Stk.
	Fallhöhe bis 300 cm			
92211502	EPDM	500/500/70 Rolle	80/20/864 90/180	10,8

Mindestabnahmemenge pro Bestellung und Farbe: 10 m².

Farbmischer: www.kraiburg-relastec.com/euroflex/color-mixer.



Fallschutzplatten EUROFLEX® EPDM 3-farbig

Art.-Nr.	Farbe	Format L/B/H mm	pro Palett Stk./m ² /kg	kg/Stk.
	Fallhöhe bis 100 cm			
42060509	EPDM	500/500/30	160/40/896	5,6
	Fallhöhe bis 120 cm			
32020509	EPDM	500/500/40	120/30/972	8,1
	Fallhöhe bis 140 cm			
32120509	EPDM	500/500/50	100/25/840	8,4
	Fallhöhe bis 160 cm			
22300509	EPDM	500/500/55	100/25/930	9,3
	Fallhöhe bis 210 cm			
22350509	EPDM	500/500/70	80/20/864	10,8
	Fallhöhe bis 240 cm			
62132509	EPDM	500/500/80	80/20/1024	12,8

Fallschutzplatten EUROFLEX® EPDM 3-farbig Soft-System

bestehend aus Oberflächenplatte und Dämpfungsschicht in Rollen, Dicke 20 mm.

Art.-Nr.	Farbe	Format L/B/H mm	pro Palett Stk./m ² /kg	kg/Stk.
	Fallhöhe bis 300 cm			
92211509	EPDM	500/500/70	80/20/864	10,8
		Rolle	90/180	

Mindestabnahmemenge pro Bestellung und Farbe: 10 m².

Farbmischer: www.kraiburg-relastec.com/euroflex/color-mixer.


Farben:

beige-/dunkelbraun, RAL 8024 + 1001

hell-/dunkelgrün, RAL 6017 + 6025

Fallschutzplatten EUROFLEX® EPDM Mulch

Art.-Nr.	Farbe	Format L/B/H mm	pro Palett Stk./m ² /kg	kg/Stk.
Fallhöhe bis 100 cm				
42060600	beige-/dunkelbraun	500/500/30	160/40/816	5,1
42060700	hell-/dunkelgrün	500/500/30	160/40/816	5,1
Fallhöhe bis 120 cm				
32020600	beige-/dunkelbraun	500/500/40	120/30/912	7,6
32020700	hell-/dunkelgrün	500/500/40	120/30/912	7,6
Fallhöhe bis 140 cm				
32120600	beige-/dunkelbraun	500/500/50	100/25/790	7,9
32120700	hell-/dunkelgrün	500/500/50	100/25/790	7,9
Fallhöhe bis 160 cm				
22300600	beige-/dunkelbraun	500/500/55	100/25/880	8,8
22300700	hell-/dunkelgrün	500/500/55	100/25/880	8,8
Fallhöhe bis 210 cm				
22350600	beige-/dunkelbraun	500/500/70	80/20/848	10,6
22350700	hell-/dunkelgrün	500/500/70	80/20/848	10,6
Fallhöhe bis 240 cm				
62132600	beige-/dunkelbraun	500/500/80	80/20/984	12,3
62132700	hell-/dunkelgrün	500/500/80	80/20/984	12,3

Fallschutzplatten EUROFLEX® EPDM Mulch Soft-System

bestehend aus Oberflächenplatte und Dämpfungsschicht in Rollen, Dicke 20 mm.

Art.-Nr.	Farbe	Format L/B/H mm	pro Palett Stk./m ² /kg	kg/Stk.
Fallhöhe bis 300 cm				
09221600	beige-/dunkelbraun	500/500/70 Rolle	80/20/848 90/180	10,6
09221700	hell-/dunkelgrün	500/500/70 Rolle	80/20/848 90/180	10,6

Mindestabnahmemenge pro Bestellung und Farbe: 2 Paletten



Buchstaben-, Zahlen- und Motivplatten EUROFLEX®

Buchstaben- und Zahlenplatten EUROFLEX®

Platte: Recycling-Gummigranulat, in den Farben rot, grün, grau und schwarz

Buchstaben und Zahlen (rot, grau oder schwarz):

ca. 80 % EPDM + ca. 20 % Gummigranulat schwarz

Plattenstärken: 30, 40, 50, 60, 70 und 80 mm

Fallhöhe und Eigenschaften wie Fallschutzplatten Euroflex®

Keine Lagerware, Preis und Lieferfrist auf Anfrage.

Motivplatten EUROFLEX®

Platte: Recycling-Gummigranulat, in den Farben rot und grün

Motive (rot, gelb, blau oder grün: 100 % EPDM-Neugummigranulat)

Motivgruppen: Meer, Gestirne, Symbole, Spielzeuge und Tiere.

Plattenstärken: 30, 40, 50, 60, 70 und 80 mm

Fallhöhe und Eigenschaften wie Fallschutzplatten Euroflex®

Keine Lagerware, Preis und Lieferfrist auf Anfrage.



Bezugsquellen



silisport®

Silidur AG - 8450 Andelfingen
Telefon +41 (0)52 305 22 11

E-Mail info@silidur.ch
Internet www.silidur.ch



Silidur AG - 4133 Pratteln
Telefon +41 (0)61 378 79 80



Internationale
Vereinigung Sport- und
Freizeiteinrichtungen e.V.